



Nouveau

EDOS CCT 6W 2700-3000-4000K blanc

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, basculant, LED/driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **11060**



11060	4000K	60°
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]
1	563	1,15
2	141	2,31
2,5	90	2,89



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Facteur de puissance	0,85
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	600 lm

Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face plastique blanc	Efficacité lumineuse	100 lm/W
Matières / Coloris n°2	corps aluminium	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Orientation du produit	basculant - 20 °	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 40°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	100000
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W	Poids net	0.19 kg
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1
		Autres commentaires	Collerette clipsable

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
11061	COLLERETTE EDOS NOIRE	
11062	COLLERETTE EDOS NICKEL	